



50<sup>e</sup> Festival du Poulet,  
St-Damase-de-L'Islet  
36<sup>e</sup> édition du derby

## Règlements Derby de Démolition 2024

### Catégorie OUTLAW compacte

Toute chose non indiquée dans la présente liste de règlements est interdite.

Seules les modifications inscrites sur cette liste seront acceptées pour les véhicules de la catégorie OUTLAW.

Tout type de véhicule 4 cylindres accepté et certains petits 6 cylindres (contactez un organisateur pour valider).

#### Général

- Aucune vitre ou lumière ne doit rester sur le véhicule.
- Tout l'intérieur se doit d'être vidé (banc, dedans de porte, voute de toit etc.)
- Aucun bumper cover de plastique accepté.
- Tuyau d'échappement doit être enlevé.
- Aucune pesée de roues.
- Aucun Prestone, doit être remplacé par de l'eau.
- Le véhicule doit être vidé avant d'arriver au site.

1. **Moteur** : Moteur 4 ou 6 cylindres

2. **Transmission et mécanique** :

- OPEN

3. **Rack à batterie** :

- 2 batteries max.
- Il ne doit pas excéder les batteries de plus de 2" de haut.
- Doit être à l'intérieur, solidement fixé.
- On recommande le rack à batterie avec boîte pour la sécurité du pilote.

4. **Radiateur** :

- OPEN
- Le renvoi de pression ne devra pas être dirigé vers l'avant pour arriver dans l'auto d'un compétiteur

**5. Bumper :**

- OPEN
- Aucun coin ou pointe tranchante ne sera toléré.

**6. Plancher du véhicule :**

- OPEN

**7. Différentiel :**

- OPEN

**8. Suspension :**

- OPEN

**9. Conduite :**

- OPEN

**10. Pneu :**

- OPEN

**11. Réservoir à essence :**

- Fuel cell accepté. (acier seulement)
- Réservoir à bateau accepté. (acier)
- Réservoir d'origine refusé.
- Réservoir en fer home made accepté fixé au plancher du véhicule.
- Réservoir de propane modifié accepté
- Le couvercle devra être fixé de manière mécanique (vis ou barrure) et devra avoir un joint d'étanchéité fiable fait d'un matériel résistant à l'essence. (colle ou gasket)
- Aucun réservoir en plastique (chaudière ou bidon d'essence).
- Il doit être très sécuritaire.
- Doit utiliser **tuyau à gaz** en caoutchouc, acier et/ou métal. Aucun tuyau transparent.
- Une couverture mouillée est fortement recommandée sur le réservoir.

**12. Frame :**

- OPEN

**13. Carrosserie :**

- OPEN

**14. Porte :**

- OPEN

**15. Cage protection :**

- OPEN
- Poteau vertical 3"x3"x1/4" et moins EST FORTEMENT RECOMMANDÉ derrière le banc du conducteur pour éviter qu'il arrache. Bien soudé ou boulonné au marchepied ou plancher et au toit.

**20. Cooler à transmission :**

- OPEN

**Disqualification :**

- Les véhicules trop dangereux peuvent être refusés. Les officiels seuls peuvent décider si un véhicule peut courser.
- Tout manque de respect envers les arbitres ou tout autre coureur ou membres de l'organisation avant, durant ou après les courses peuvent entraîner une disqualification et même une expulsion du ou des coureurs du site du festival.
- Toute conduite dangereuse peut amener une disqualification et même une suspension du ou des coureurs fautifs.